

Für Systeme	AQUILA Mark, FIBER Mark, CEPHEUS (ps-Laser)	in combination with
Laserklasse	Laser class I	laser class
Abmessungen (B x T x H)		size (w x d x h)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maschinentür geschlossen ▪ Maschinentür geöffnet 	1100 x 2000 x 1950 mm ³ 1100 x 2000 x 2110 mm ³	<ul style="list-style-type: none"> ▪ machine door closed ▪ machine door opened
Türabmessungen (B x H)	600 x 570 mm ²	door size (w x h)
Max. Werkstückgröße (B x T x H) (die Höhe ist von der Optik abhängig)	500 x 500 x 500 mm ³	max. size of targets (w x d x h) (height depends on used optic)
Sichtfenster (B x H)	ca. 280 x 190 mm ²	View window (w x h)

Beschriftungsfeldgröße	min. 100 x 100 mm ² max. 205 x 205 mm ²	Dimensions of marking field
Max Bauteilhöhe (für die jeweiligen Objektive)		Maximum target height (valid for the following lenses)
Brennweite: Beschriftungsfeldgröße:		focal length: marking area:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ f = 160; 100 x 100 mm² ▪ f = 163; 90 x 90 mm² ▪ f = 254; 160 x 160 mm² ▪ f = 330; 205 x 205 mm² 	max. 500 mm max. 500 mm max. 500 mm max. 400 mm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ f = 160; 100 x 100 mm² ▪ f = 163; 90 x 90 mm² ▪ f = 254; 160 x 160 mm² ▪ f = 330; 205 x 205 mm²

Standard-Ausstattung:

- T-Nuten-Tisch 500 x 500 mm²
- Z-Achse
- Halbautomatische Tür
- Höhenverstellbare ergonomische Monitorhalterung
- Fokusdiode
- Rotlicht Positionierung
- Objektiv f=160
- Kabinenlicht DIN EN 12454-1
- Sicherheitsschalter

features:

- T-nut-board 500 x 500 mm²
- z-axis
- semi-automatic door
- monitor mount, ergonomic, in height adjustable
- focus diode
- red light positioning
- lens f=160
- interior light DIN EN 12454-1
- safety switches



Schwenkbarer Scankopf (0° - 90°)		rotary scan head (0° - 90°)
Autofokus		autofocus
Kamerasysteme "CamVision"		camera systems „CamVision“
Drehteller		rotary table
Drehachse		rotary axis
Dreh-Schwenk-Einheit		rotary tilting unit
Vollautomatische Türe		full-automatic door
X- und/ oder Y-Achse		x- and/ or y-axis
Umrüstung Steharbeitsplatz (H +300 mm)		modification stand workplace (H +300 mm)
Verschiedene Lochplatten		various mounting plates
Verschiedene Objektive		various lenses
Handscanner		hand scanner
Absaugereinheit		suction unit
weitere Optionen auf Anfrage		additional options on request

