

Für Systeme	AQUILA Mark, FIBER Mark, CEPHEUS (ps-Laser)	in combination with
Laserklasse	Laser class I	laser class
Abmessungen (B x T x H)	1425 x 2201 x 2044 mm	size (w x d x h)
Türabmessungen (B x H)	1102 x 700 mm	door size (w x h)
Max. Werkstückgröße (B x T) (die Höhe ist von der Optik abhängig)	800 x 400 mm	max. size of targets (w x d) (height depends on used optic)
Sichtfenster (B x H)	2x ca. 280mm x 190 mm	View window (w x h)

Beschriftungsfeldgröße	min. 160 x 160 mm max. 205 x 205 mm	Dimensions of marking fields
Max Bauteilhöhe (für die jeweiligen Objektive) Brennweite: Beschriftungsfeldgröße:	max. 460 mm max. 360 mm	Maximum target height (valid for the following lenses) focal length: marking area:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ f = 254; 160 x 160 mm ▪ f = 330; 205 x 205 mm 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ f = 254; 160 x 160 mm ▪ f = 330; 205 x 205 mm

Standard-Ausstattung:

- Kabinenlicht
- Sicherheitsschalter
- T-Nuten-Platte
- vollautomatische Tür
- X-Y-Z-Achse
- Schwenkarm für Monitor

Optionen:

- schwenkbarer Scankopf
- Autofokus
- Kamera
- Drehachse

weitere Optionen auf Anfrage

features:

- cabin light
- safety switches
- t-nut-board
- fully automatic door
- X-Y-Z-axis
- operator panel for monitor

options:

- swivelling scan head
- auto focus
- camera
- rotational axis

additional options on request

